

Kobra 240.1 C2

Šíře vstupu:	240 mm
Stupeň utajení DIN 66399:	P-5 T-5 E-4 F-2
Stupeň utajení DIN 32757:	4
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.:	T (tajné)
Šíře řezu:	1,9 x 15 mm (příčný řez)
Kapacita skartace*:	10-12 A4/70g; 9-11 A4/80g
Materiál ke skartaci:	papír, kreditní karty, filmy
Rychlost skartace:	0,09 m/sec.
Hlučnost:	61 dba
Síťové napájení:	230 V
Příkon:	500 W
Objem odpadního nádoby:	40 l
Rozměry (ŠxHxV):	400 x 350 x 640 mm
Hmotnost:	25 kg
EAN kód:	8026064999113



*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, provozní teplotě a mazání řezných nožů.

Řezné nože z uhlíkové oceli, odolné vůči kancelářským a sešivacím sponkám. Vybaven výkonným motorem schopným nepřetržité práce bez nutnosti doby ochlazení. Motor je chráněn tepelnou pojistkou. Dojde-li k naplnění odpadního pytle nebo otevření dvířek, stroj se automaticky zastaví a o problému informuje obsluhu pomocí světelné signalizace.

Super Potential Power Unit – odolný řetězový převod a ozubené soukolí z uhlíkové oceli

Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Energy Smart – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie

Automatický stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod stroje v případě naplnění odpadního pytle nebo otevření dvířek

Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace

